




A belső tisztítást, fertőtlenítést, 3 havonta

kötelező elvégezni a fertőtlenítő szettel, az előzőekben leírtak alapján.

- áramtalanítsa a készüléket (húzza ki az elektromos tápvezetékét a szabványos 220V-os dugaszolóaljzatból)
- zárja el a hálózati víz sarokszelepét
- csatlakoztassa le a vízautomatát a hálózati vízről
 - o a gyorscsatlakozó működését a mellékelt ábra mutatja



- csatlakoztassa a fertőtlenítő szűrőházat a vízautomata és a sarokszelep közé a mellékelt 6-os külső átmérőjű műanyag csővel
 - o a szűrőház tetején jelölve van a folyásirány, ezt vegye figyelembe (IN-be, OUT-ki)
- tekerje le a szűrőház alját, majd töltsön bele élelmiszeripari fertőtlenítőszer
- tekerje vissza a szűrőház alját, majd kézzel szorítsa meg
- nyissa meg a sarokszelepet
 - o ekkor a hálózati víz beáramlik a szűrőházba
- helyezze áram alá a berendezést (dugja be az elektromos tápvezetékét a szabványos 220V-os dugaszolóaljzatba)
- ügyeljen arra, hogy a meleg víz funkció ne legyen bekapcsolva
 - o a kapcsoló a berendezés hátulján helyezkedik el a felső kétharmadban
 - o ez a kapcsoló piros színű, alatta HOT felirat található
- nyomja meg a szóda gombot és addig tartsa, amíg a szódavíz áramlása szakaszossá nem válik
- várja meg, amíg a szóda szivattyúja fel nem tölti a karbonátort.
 - o a szóda szivattyúja halk monoton zajt hallat működéskor (ez normális), a szódatartály akkor telt meg, amikor a szivattyú működése nem hallható
- nyomja meg a meleg víz gombot és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a fertőtlenítő oldat meg nem jelenik
 - o ennél a típusnál először a kulcs szimbólummal ellátott gombot kell megnyomni, közvetlen utána a meleg víz gombot
- nyomja meg a hidegvíz gombot és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a fertőtlenítő oldat meg nem jelenik



- várjon 10 percet
 - o a várakozási idő alatt, zárja el a hálózati víz sarokszelepét, nyomja meg 1 másodpercre a hideg vizes gombot, kösse le a fertőtlenítéshez használt szűrőházat és bekötő csövet
 - o csatlakoztassa vissza a berendezést a sarokszelepen lévő 6mm külső átmérőjű
 - o csőhöz a gyors csatlakozón keresztül

- A behatási idő elteltével, a szűrőház lecsatlakoztatását követően annyi vizet kell átengedni a kifolyón keresztül minden tartályból, hogy az ott kijövő víz teljesen szag- íz- és szín mentes legyen.
 - o ez a mennyiség a szóda és a meleg víz funkcióra vonatkoztatva 15-15 liter, a hidegvízből pedig 5 liter

Napi használat

Amennyiben naponta használja a készüléket nincs teendője. Kérem, ügyeljen a készülék és a környéke tisztántartására.

Üzemszüneti teendők

Amennyiben a készüléket kikapcsolták vagy 2-3 napig nem használták ajánlott 3 liter víz kiengedése minden egyes funkció esetén.

Technikai és biztonsági információk

- 1) A vízadagolók kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethetők, és a vízadagolók nem eredményezhetik a bevezetett víz minőségének romlását.
- 2) A forgalmazónak, vagy megbízottjának a vízadagolók fertőtlenítését és átöblítését az üzembe helyezés előtt el kell végeznie. A használat során a vízadagolókat tartállyal együtt legalább háromhavonta fertőtleníteni szükséges, amit a forgalmazó web oldalán árult fertőtlenítő szettel akár ön is el tud végezni, de kérheti külön díj ellenében, hogy munkatársunk végezze el azt.
- 3) Hosszabb (2-3 nap) üzemszünet után fogyasztás előtt a tartályban lévő vizet le kell engedni, a berendezést át kell öblíteni (1,5 – 2 liter víz kifolytatása). Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
- 4) Felszerelés után a használatba vétel előtt javasolt a termék átöblítése. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.



5) A hálózati vízadagoló berendezések ivóvíz utótisztító töltettel együtt történő alkalmazásának feltétele hogy a töltet rendelkezzen az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) által kiadott alkalmazási engedéllyel, illetve a töltet baktériumok elszaporodása elleni védelme megoldott (ezüstözött aktívszén, nanotechnológiával előállított aktívszén, illetve KDF szűrőházban lévő aktívszén töltetet). A töltet alkalmazása során be kell tartani a vonatkozó OTH engedélyben megadott alkalmazási feltételeket.

Cégünk nem vállal felelősséget az alábbiak közvetett vagy közvetlen következményeiért:

- Szabálytalan beszerelés
- A készülék szabálytalan használata
- Helytelen elektromos vagy vízcsatlakoztatás
- Karbantartás, fertőtlenítés elmaradása
- Jogosulatlan technikai beavatkozás
- Nem eredeti alkatrészek beszerelése
- A berendezés nem ivóvíz minőségű vízzel történő üzemeltetése esetén

**Amennyiben probléma lépne fel a használat során, és nem tudja megoldani a problémát, kérjük, kapcsolja ki a készüléket, és hívja ügyfélszolgálatunkat!
Telefon:06 22 326-939**