

WL2 Firewall®

Kiváló szűrőképesség, könnyű
használat, stílusos design



R600a gas

Zero
environmental
impact

Tisztított víz a munkahelyeken vagy a nagyobb létszámú otthonokban, közösségekben

A WL2 Firewall ideális megoldás azokra a munkahelyekre, ahol kimagasló minőségben tisztított hideg, normál és forró hőmérsékletű vizet szeretnének.

Egyedülálló technológia

A WL2 Firewall három tisztítási technológiát alkalmaz:



Nagy hatékonyságú szűrés

A Waterlogic berendezések szűrői megfelelnek a legmagasabb fokú nemzetközi előírásoknak. A szűrők arany fokozatú minősítése garancia a legjobb minőségre.



Firewall tisztítás

A Firewall UVC technológia a Waterlogic szabadalmazott fejlesztése. A víz kifolyási pontján történik a baktérium mentesítés, ami garantálja a 99,9999%-os tisztaságot.



BioCote® védelem

A WL2 Firewall vízkifolyó cső környezete BioCote védelemmel van ellátva. Ez egy olyan ezüstion kezelést jelent, amely meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és elszaporodását a berendezés ezen felületén.

Bevizsgált tisztítás

A Firewall technológia a Water Quality Association vizsgálatain kívül olyan teszt kritériumoknak is megfelelt, mint az NSF/ANSI-55 A minősítésű UV, NSF P231 szabályok. Ezzel egyedülálló a víztisztítók piacán. A Firewall technológia a legbiztonságosabb vizet biztosítja a munkahelyeken.

Tulajdonságok

A szabadalmaztatott Firewall UV technológia, minden esetben 99,9999%-ban csökkenti a baktériumok, vírusok vízben történő előfordulását.

A nagy vízvételi helynek köszönhetően alkalmas akár sport palackok töltésére is.

Hűtőgázként, környezetbarát R600a gázt használ, ami nem bocsájt ki ózont.

Nagyméretű cseptálcával rendelkezik.

LED UV kijelzővel szerelt berendezés, jelzi a szerviz igényt.

Külső BioCote® fertőzés elleni védelem a vízkifolyó cső és környékén, beleértve a cseptálcát is.

Technikai adatok

Elérhető változat

Szabadon álló

Méretek

349 mm (Sz.) x 1024 mm (Ma.) x 363 mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága

230 mm

Súly

27-29 KG

Standard szűrőkészlet

Szénszűrő

Kapacitás

Forró tartály: 1,5 l

Hideg tartály: 4 l

Cseptálca kapacitás

360 ml

Kompresszor

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

Víz hőmérséklet beállítások

Hideg: 3°/5°/7° C (alapértelmezett 5° C)

Forró: 85-87° C (alapértelmezett 85° C)

Típusok

hideg szén-savas szobahőmérsékletű forró extra forró

1



Felhasználók száma



10 - 30

Bevizsgálva és tanúsítva

NSF/ANSI-55 Class 4
Levelet Microsanitair
Water Treatment System

NSF P231
Healthful for
Microbiological Purposes



CE QUALITY & SAFETY
13296024-01-011

*különböző modellek szerint változhatnak a tanúsítványok