

WL3 Firewall®

Kiváló víztisztítás, igazolt teljesítmény,
elegáns megjelenés



R600a gas

Zero
environmental
impact

Minden iroda ideális vízállomása

A Waterlogic® WL3 Firewall (WL3 FW) hideg, szóda és forró vízzel látja el a munkahelyeket. Kiváló tisztítási technológiáját az egyedülálló Firewall UV technológiának köszönheti.

Egyedülálló technológia

A WL3 FW három tisztítási technológiát alkalmaz:



Nagy hatékonyságú szűrés

A Waterlogic berendezések szűrői megfelelnek a legmagasabb fokú nemzetközi előírásoknak. A szűrők arany fokozatú minősítése garancia a legjobb minőségre.



Firewall tisztítás

A Firewall UVC technológia a Waterlogic szabadalmazott fejlesztése. A víz kifolyási pontján történik a baktérium mentesítés, ami garantálja a 99,9999%-os tisztaságot.



BioCote® védelem

A WL3 Firewall vízkifolyó cső környezete BioCote® védelemmel van ellátva. Ez egy olyan ezüstion kezelést jelent, amely meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és elszaporodását a berendezés ezen felületén.

Magas minőségű szénsavas víz

WL3 FW egyedi tervezésű szénsav egységgel van szerelve. Miután befejeztük a szóda adagolást, a berendezés képes visszaszívni a csőben maradt szénsavat, ezáltal nem fog utólag csepegni és mindig friss szódát ad.

Tulajdonságok

A szabadalmaztatott Firewall UV technológia minden esetben 99,9999%-ban csökkenti a baktériumok, vírusok vízben történő előfordulását.

NSF követelményeknek megfelelő színvonal.

Érintőpaneles kezelőfelület a könnyű használatért.

Hűtőgázként, környezetbarát R600a gázt használ. Ez a rendszer nincs hatással a globális felmelegedésre sem az ózonrétegre. Alacsony GWP és zéró ODP.

Nagyméretű cseptálcával rendelkezik.

LED UV kijelzővel szerelt berendezés, jelzi a szerviz igényt.

BioCote® külső védelem.

Technikai adatok

Elérhető változat

Szabadon álló

Méretek

385 mm (Sz.) x 1150 mm (Ma.) x 460 mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága

220 mm

Súly

30-34 kg

Standard szűrőkészlet

Szénszűrő

Kapacitás

Forró tartály: 2 l

Hideg tartály: 2 l

Szénsavas tartály: 1,8 l

Kompresszor

220/240v 50Hz

Víz hőmérséklet beállítások

Hideg: 5°

Forró: 87°C

Extra forró: 93°C

Típusok

hideg szénsavas szobahőmérsékletű forró extra forró



Felhasználók száma



15 - 30

Bevizsgálva és tanúsítva

NSF International - NSF Certified for Water Treatment Solutions
NSF P231
Approved for Home Use



*különböző modellek szerint változhatnak a tanúsítványok