

WL7 Firewall®

Elegáns formatervezés, high-tech funkciók és bőséges jéghideg tisztított víz forrása



Páratlan teljesítmény a világszínvonalú hálózati vízautomata (POU) rendszertől

Ez a fejlett hálózati vízadagoló rendszer ötvözi a kifinomult mérnöki és a csúcstechnológiai funkciókat egy robusztus és megbízható gépben. A WL7 Firewall® (WL7 FW) akár ötféle vizet is képes adagolni, beleértve a nagy mennyiségű jéghideg és szénsavas vizet. Ideális a forgalmas munkahelyek víz igényeinek kielégítésére.

Fejlett technológia

A WL7 FW négy vezető technológiával rendelkezik:



Nagy teljesítményű szűrés

A Waterlogic szűrők a legjobb kategóriájú szűrést biztosítják, ezzel garantálva minden csepp víz prémium tisztaságát.



Firewall tisztítás

A Waterlogic szabadalmaztatott Firewall technológiája rendkívül hatékony UVC-tisztító rendszert használ, amely az adagolás helyén működik. A Firewall garantálja a 99,9999%-os tisztaságú vizet. Pohárról pohárra.



BioCote® védelem

A WL7 FW kulcsfontosságú felületei BioCote®-tal kezelték; egy olyan ezüst-ionnal vannak bevonva, mely képes meggátolni a mikrobák növekedését a kulcs felületeken, csökkenti a kellemetlen szagokat és a keresztfertőzés lehetőségét.



Jégbank technológia

A jégbank vízűtési rendszer nagy mennyiségű jéghideg vizet szállít, ezáltal a Waterlogic gépek a legmegfelelőbb hideg vizet kínálják.

Az iparág vezető felhasználói élménye

Kategóriájában a legjobb felhasználói élményt nyújtó WL7 FW nagyméretű adagoló területtel rendelkezik. A felhasználóbarát képernyő felület és a víz kiválasztó gomb, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ötféle víz közül választhassanak.

R600a gas

Zero
environmental
impact



Tulajdonságok

Az NSF 55 A osztály és NSF P231 tanúsítvánnyal rendelkező Firewall, szabadalmaztatott UVC technológia, amely csökkenti a vírusok és kórokozó baktériumok kockázatát, és 99,9999%*-os hatékonysággal tisztítja meg a vizet.

Új jégbank hűtési technológia a bőséges jéghideg tisztított vizért.

A szénsavas rendszert úgy tervezték, hogy a jéghideg szénsavas víz kiváló minősége, hasonlít a legfinomabb palackozott vizekhez.

Felhasználói kezelőfelület 5" színes LED kijelzővel, gép állapot kijelzéssel és vízadagolási lehetőséggel.

Az ergonomikus adagolási területnek köszönhetően elérnek a magasabb és a sport palackok is.

Az öndiagnosztika maximális hatékonysága érdekében, a öndiagnosztikai rendszer és a QR-kód azonnali hozzáférést biztosít a szervizelési útmutatóhoz intelligens eszközön keresztül.

A variálható kialakítás miatt pultra helyezhető és szabadon álló egységként is használható, ezzel szűrő és CO₂ tároló helyet kínálva.

Szűrő és UV hibajelzők, valamint egyéb rendszerdiagnosztika a biztonság érdekében.

A szivárgásgátló rendszer extra védelmet nyújt és csökkenti a balesetek kockázatát.

A programozható energiatakarékos alvó üzemmód jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, amikor a gépet nem használják.

Víz lehetőségek

hideg szénsavas szobahőmérsékletű forró extra forró



Felhasználók száma

 50+

Bevizsgálva és tanúsítva

NSF/ANSI-55 Class A
Advanced Microbiological
Water Treatment Systems
NSF P231
Permitted
Water Treatment Products



CE QUALITY & SAFETY
TÜRK AKKREDITASYONU

*különböző modellek szerint változhatnak a tanúsítványok

Technikai adatok

Elérhető változat

Pultra helyezhető és szabadon álló

Méretek

399 mm (Sz.) x 1269 mm (Ma.) x 519 mm (Mé.) (szabadon álló gép)

381 mm (Sz.) x 427 mm (Ma.) x 519 mm (Mé.) (pultra helyezhető gép)

Pohártartó rész

magassága

273 mm

Súly

Pultra helyezhető gép: 30 kg

Szabadon álló gép: 47 kg

Szűrési lehetőségek*

1x szénblokk (CBC), NSF / ANSI-53 tanúsítvánnyal kórokozók és

azbeszt csökkentésére; (CBC azbeszthez és ólomcsökkentéshez is elérhető)

1 x szemcsés aktív szén (GAC), NSF / ANSI-42 tanúsítvánnyal;

Opcionális fordított ozmózis (RO) rendszer (csak szabadon álló változathoz)

*függ a helyi vízviszonyoktól

Kapacitás

Hidegvíz tartály: 4,5 liter

Hideg és szénsavas tartály: 3,8 liter

Kapacitás

Forró tartály: 1,5 liter

Adagolási

kapacitás

(hideg víz)

akár 17 l/h 8°C alatt

Adagolási kapacitás

(hideg és szénsavas víz)

Szénsavas víz: akár 14 l/h 8°C alatt

Hideg víz: akár 15 l/h

Kompresszor

Kompresszor (R600a): 100W

Kifolyó víz hőmérséklet

Hideg: 5°C

Forró: 75°C - 93°C

Extra forró: 80°C- 95°C

